




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 355° y orientable 30°. Fabricado en inyección de aluminio, acabado en color gris o blanco mate, con cristal de protección templado. Para lámparas HI-PAR 30, HIT-TC, CDM-Tm y QT-12.

Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 30°. Manufactured in die cast aluminium, in matt grey or white, with tempered protective glass cover. For HI-PAR 30, HIT-TC, CDM-Tm and QT-12 lamps.



Proyector VISSIO 130 para descarga con equipo electrónico
VISSIO 130 projector with electronic control gear, for discharge lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	△																																				
	Electrónico	63.48.03.3	63.48.13.3	■	70	80W	10° - 40°	6348030			h(m)	<table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr> <tr><td>1</td><td>7000</td><td>4056</td><td>0.76</td><td>0.76</td></tr> <tr><td>2</td><td>1750</td><td>1014</td><td>1.51</td><td>1.51</td></tr> <tr><td>3</td><td>778</td><td>451</td><td>2.27</td><td>2.27</td></tr> <tr><td>4</td><td>437</td><td>254</td><td>3.03</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>5</td><td>280</td><td>162</td><td>3.79</td><td>3.79</td></tr> </table>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	7000	4056	0.76	0.76	2	1750	1014	1.51	1.51	3	778	451	2.27	2.27	4	437	254	3.03	3.03	5	280	162	3.79	3.79	G=0.0° Alpha=20.7°+20.7°
	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																						
1	7000	4056	0.76	0.76																																							
2	1750	1014	1.51	1.51																																							
3	778	451	2.27	2.27																																							
4	437	254	3.03	3.03																																							
5	280	162	3.79	3.79																																							
Electronic	63.48.03.0	63.48.13.0	□	70	80W	10° - 40°																																					
	Electrónico	63.48.22.3	63.48.32.3	■	35	43,7W	15° - 22°	6348203			h(m)	<table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr> <tr><td>1</td><td>18335</td><td>10904</td><td>0.39</td><td>0.39</td></tr> <tr><td>2</td><td>4584</td><td>2726</td><td>0.78</td><td>0.78</td></tr> <tr><td>3</td><td>2037</td><td>1212</td><td>1.17</td><td>1.17</td></tr> <tr><td>4</td><td>1146</td><td>682</td><td>1.56</td><td>1.56</td></tr> <tr><td>5</td><td>733</td><td>436</td><td>1.95</td><td>1.95</td></tr> </table>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	18335	10904	0.39	0.39	2	4584	2726	0.78	0.78	3	2037	1212	1.17	1.17	4	1146	682	1.56	1.56	5	733	436	1.95	1.95	G=0.0° Alpha=11.1°+11.1° Beta=11.1°+11.1°
	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																						
	1	18335	10904	0.39	0.39																																						
	2	4584	2726	0.78	0.78																																						
3	2037	1212	1.17	1.17																																							
4	1146	682	1.56	1.56																																							
5	733	436	1.95	1.95																																							
Electronic	63.48.22.0	63.48.32.0	□	35	43,7W	15° - 22°																																					
	63.48.20.3	63.48.30.3	■	70	80W	15° - 22°																																					
	63.48.20.0	63.48.30.0	□	70	80W	15° - 22°																																					
	Electrónico	63.48.21.3	63.48.31.3	■	35	43,7W	36° - 70°	6348093			h(m)	<table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr> <tr><td>1</td><td>6262</td><td>3709</td><td>0.69</td><td>0.69</td></tr> <tr><td>2</td><td>1566</td><td>927</td><td>1.38</td><td>1.38</td></tr> <tr><td>3</td><td>696</td><td>412</td><td>2.07</td><td>2.07</td></tr> <tr><td>4</td><td>391</td><td>232</td><td>2.76</td><td>2.76</td></tr> <tr><td>5</td><td>250</td><td>148</td><td>3.45</td><td>3.45</td></tr> </table>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	6262	3709	0.69	0.69	2	1566	927	1.38	1.38	3	696	412	2.07	2.07	4	391	232	2.76	2.76	5	250	148	3.45	3.45	G=0.0° Alpha=19.1°+19.1° Beta=19.1°+19.1°
	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																						
	1	6262	3709	0.69	0.69																																						
	2	1566	927	1.38	1.38																																						
3	696	412	2.07	2.07																																							
4	391	232	2.76	2.76																																							
5	250	148	3.45	3.45																																							
Electronic	63.48.21.0	63.48.31.0	□	35	43,7W	36° - 70°																																					
	63.48.09.3	63.48.19.3	■	70	80W	36° - 70°																																					
	63.48.09.0	63.48.19.0	□	70	80W	36° - 70°																																					
	Electrónico	63.41.20.3	63.41.30.3	■	20	25W	30° - 40°	6341203			h(m)	<table border="1"> <tr><th>h(m)</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D(m)</th><th>D(m)</th></tr> <tr><td>1</td><td>1951</td><td>1144</td><td>0.60</td><td>0.60</td></tr> <tr><td>2</td><td>488</td><td>286</td><td>1.21</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>217</td><td>127</td><td>1.81</td><td>1.81</td></tr> <tr><td>4</td><td>122</td><td>71</td><td>2.42</td><td>2.42</td></tr> <tr><td>5</td><td>78</td><td>46</td><td>3.02</td><td>3.02</td></tr> </table>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	1951	1144	0.60	0.60	2	488	286	1.21	1.21	3	217	127	1.81	1.81	4	122	71	2.42	2.42	5	78	46	3.02	3.02	G=0.0° Alpha=16.8°+16.8° Beta=16.8°+16.8°
	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																						
1	1951	1144	0.60	0.60																																							
2	488	286	1.21	1.21																																							
3	217	127	1.81	1.81																																							
4	122	71	2.42	2.42																																							
5	78	46	3.02	3.02																																							
Electronic	63.41.20.0	63.41.30.0	□	20	25W	30° - 40°																																					