




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 355° y orientable 30°. Fabricado en inyección de aluminio, acabado en color gris o blanco mate, con cristal de protección templado. Para lámparas HIT y HST.

Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 30°. Manufactured in die cast aluminium, matt grey or white finish, with tempered safety glass cover. For HIT and HST lamps.



Proyector VISSIO 157 para descarga con equipo electromagnético
VISSIO 157 projector with electromagnetic control-gear - discharge lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	Δ										
	Electromagnético	63.08.04.3	63.08.14.3	■	100	126,5W	20°				h(m) 1 11431 7239 0.38 0.38 2 2858 1810 0.76 0.76 3 1270 804 1.15 1.15 4 714 452 1.53 1.53 5 457 290 1.91 1.91	Im = 4800.00 Imax = 2381.47 cd/klm F UTE 0.67 B Eta = 86.36%	G=0.0° Alpha=10.8°+10.8° Beta=10.8°+10.8°				
	Electromagnetic	63.08.04.0	63.08.14.0	□	100	126,5W	20°										
	Electromagnético	63.08.02.3	63.08.12.3	■	70	87,4W	10° - 25°				h(m) 1 13130 7873 0.48 0.48 2 3262 1968 0.96 0.96 3 1459 875 1.45 1.45 4 821 492 1.93 1.93 5 525 315 2.41 2.41	Im = 6500.00 Imax = 2020.00 cd/klm F UTE 0.78 A + 0.00 T Eta = 78.00%	G=0.0° Alpha=13.5°+13.5° Beta=13.5°+13.5°				
		Electromagnetic	63.08.02.0	63.08.12.0	□	70	87,4W							10° - 25°			
		Electromagnetic	63.08.07.3	63.08.17.3	■	150	179,4W							10° - 25°			
		Electromagnetic	63.08.07.0	63.08.17.0	□	150	179,4W							10° - 25°			
	Electromagnético	63.08.00.3	63.08.10.3	■	70	87,4W	25° - 50°				h(m) 1 4245 2297 0.95 0.95 2 1061 574 1.91 1.91 3 472 255 2.86 2.86 4 295 144 3.82 3.82 5 170 92 4.77 4.77	Im = 6500.00 Imax = 653.10 cd/klm F UTE 0.70 B + 0.00 T Eta = 70.15%	G=0.0° Alpha=25.5°+25.5° Beta=25.5°+25.5°				
		Electromagnetic	63.08.00.0	63.08.10.0	□	70	87,4W							25° - 50°			
		Electromagnetic	63.08.01.3	63.08.11.3	■	150	179,4W							25° - 50°			
		Electromagnetic	63.08.01.0	63.08.11.0	□	150	179,4W							25° - 50°			

Accesorios
Accessories

Detalle / Detail	Ref	Color	ømm	Detalle / Detail	Ref	Color	mm
Refractor para distribución elíptica del flujo luminoso Refractor for elliptical distribution of the luminous flux	96.00.21.0	■	130	Aletas antideslumbrantes Antiglare louvre	63.03.31.2	■	157x157
Filtros de color Color filters	63.06.20.8	■	130	Rejilla antideslumbrante tipo panel Anti-glare honeycomb louvre	96.00.01.2	■	130
	63.06.20.6	■	130				
	63.06.20.5	■	130				
	63.06.20.1	■	130				