




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 355° y orientable 30°. Fabricado en inyección de aluminio, acabado en color gris o blanco mate, con cristal de protección templado. Para lámparas HIT.

Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 30°. Manufactured in die cast aluminium, in matt grey or white, with tempered protective glass cover. For HIT lamps.



Proyector VISSIO 157 para descarga con equipo electrónico  
VISSIO 157 projector with electronic control-gear - discharge lamps



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	Δ		
 	<b>Electrónico</b> Electronic	63.48.02.3	63.48.12.3	■	70	80W	10° - 25°	6348020 Semiplanes C  180° 90° 45° 0° 45° 90°	 h(m) Max Med D(m) D(m) 1 13130 7873 0.48 0.48 2 3282 1968 0.96 0.96 3 1459 875 1.45 1.45 4 821 492 1.93 1.93 5 525 315 2.41 2.41 G=0.0° Im = 6500.00 I <sub>max</sub> = 2020.00 cd/klm F UTE 0.78 A + 0.00 T Eta = 78.00% Alpha=13.5°+13.5° Beta=13.5°+13.5°
		63.48.02.0	63.48.12.0	□	70	80W	10° - 25°		
		63.48.07.3	63.48.17.3	■	150	162W	10° - 25°		
		63.48.07.0	63.48.17.0	□	150	162W	10° - 25°		

 	<b>Electrónico</b> Electronic	63.48.00.3	63.48.10.3	■	70	80W	25° - 50°	6348000 Semiplanes C  180° 90° 45° 0° 45° 90°	 h(m) Max Med D(m) D(m) 1 4245 2297 0.95 0.95 2 1061 574 1.91 1.91 3 472 255 2.86 2.86 4 265 144 3.82 3.82 5 170 92 4.77 4.77 G=0.0° Im = 6500.00 I <sub>max</sub> = 653.10 cd/klm F UTE 0.70 B + 0.00 T Eta = 70.15% Alpha=25.5°+25.5° Beta=25.5°+25.5°
		63.48.00.0	63.48.10.0	□	70	80W	25° - 50°		
		63.48.01.3	63.48.11.3	■	150	162W	25° - 50°		
		63.48.01.0	63.48.11.0	□	150	162W	25° - 50°		

Nichii Fashion Boutique - Pavilion KL, Kuala Lumpur (Malaysia)

