




Proyector con adaptador a carril trifásico universal o base para superficie. Giratorio 355° y orientable 30°. Fabricado en inyección de aluminio, acabado en color gris o blanco mate, con cristal de protección templado. Para LED's.

Projector with adapter for mounting on a universal three-phase track or with a base for surface mounting. Can rotate through 355° and tilt through 30°. Manufactured in die cast aluminium, in matt grey or white, with tempered protective glass cover. For LEDs.



Proyector VISSIO 157 para LED's
VISSIO 157 projector for LEDs



Lamp.	Equipo / Gear	Ref. Techo Ref. Ceiling	Ref. Carril Ref. Track	Color	W	Plum	∠	Cd.		
LED 6500°K	Electrónico Electronic	63.08.70.3	63.08.80.3	■	16	??W	26°	2400	6308703 Semiplanes C 	η(m) 1 3725 2342 0.47 0.47 2 931 585 0.94 0.93 3 414 260 1.41 1.40 4 233 146 1.98 1.96 5 149 94 2.35 2.33 G=0.0° Im = 1066.00 F UTE 1.00 B + 0.00 T lmax = 3498.12 cd/klm Eta = 99.95% Alpha=13.2 +13.3° Beta=12.4 +13.8°
		63.08.70.0	63.08.80.0	□	16	??W	26°	2400		
	63.08.72.3	63.08.82.3	■	16	??W	13°	10380			
	63.08.72.0	63.08.82.0	□	16	??W	13°	10380			

