



Aplique rectangular empotrable a pared URBAN IP20, cuerpo fabricado en chapa de acero acabado en gris y con óptica de aluminio asimétrica, para lámparas de fluorescencia compacta TC-D.

Applique rectangulaire encastrable pour mur Urban Ip20, fabriquée avec un corps en acier coloris gris métallisé et avec optique en aluminium asymétrique, pour des lampes de fluorescence compacte TC-D.

fig.1





fig.2



Aplique URBAN para empotrar
Applique rectangulaire URBAN à encastrer



Lamp	Equipo/Équip.	Ref	Color	W	Plum	fig.																															
	Electromagnético Électromagnétique	98.01.20.3*	■	10	18,4W	1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>9801213 Semiplanes C</p> </div> <div style="width: 40%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>Max</th> <th>Med</th> <th>D(m)</th> <th>D(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>166</td><td>38</td><td>3.02</td><td>2.28</td></tr> <tr><td>2</td><td>41</td><td>10</td><td>6.04</td><td>4.55</td></tr> <tr><td>3</td><td>18</td><td>4</td><td>9.06</td><td>6.83</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>2</td><td>12.08</td><td>9.10</td></tr> <tr><td>5</td><td>7</td><td>2</td><td>15.11</td><td>11.38</td></tr> </tbody> </table> <p>Im = 1800.00 I_{max} = 165.80 cd/klm</p> <p>F UTE 0.21 E Eta = 21.42%</p> <p>G=45.0° Alpha=30.3°+28.1° Beta=41.0°+36.5°</p> </div> </div>	h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)	1	166	38	3.02	2.28	2	41	10	6.04	4.55	3	18	4	9.06	6.83	4	10	2	12.08	9.10	5	7	2	15.11	11.38
h(m)	Max	Med	D(m)	D(m)																																	
1	166	38	3.02	2.28																																	
2	41	10	6.04	4.55																																	
3	18	4	9.06	6.83																																	
4	10	2	12.08	9.10																																	
5	7	2	15.11	11.38																																	
	Electromagnético Électromagnétique	98.01.21.3*	■	26	36,8W	2																															

*Solo para paredes tipo pladur
Seulement pour des parois placo