


UPLIGHTS



Luminaria de empotrar a suelo modelo UPLIGHT IP65 diámetro exterior 178 mm con óptica fija y IK08. Está compuesta por un cuerpo de acero pintado en poliéster color gris texturizado, una hornacina de polímero, un cristal templado y ópticas de aluminio de alta pureza. Existen modelos de fluorescencia, halógena y LED.

Floor-embedded UPLIGHT IP65 model with external diameter of 178 mm and fixed optics y IK08. This model consists of a steel body painted in texturised black polyester, a polymer niche, tempered glass and high quality aluminium optics. Fluorescent, halogen and led lamps models are available.



Uplight exterior fijo IP65
Non directional fixed buried uplight IP65



Lamp	Equipo / Gear	Ref	Color	W	PLum	Tª cristal	Δ	Cd.																																			
	Directo a red Mains supply	93.01.05.3	<input checked="" type="checkbox"/>	20	20W	65°C	114°	-	9301053 Semiplanos C			<table border="1"> <tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr> <tr><td>1</td><td>194</td><td>46</td><td>3.35</td><td>3.20</td></tr> <tr><td>2</td><td>49</td><td>11</td><td>6.70</td><td>6.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>22</td><td>5</td><td>10.06</td><td>9.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>12</td><td>3</td><td>13.41</td><td>12.80</td></tr> <tr><td>5</td><td>8</td><td>2</td><td>16.76</td><td>16.00</td></tr> </table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	194	46	3.35	3.20	2	49	11	6.70	6.40	3	22	5	10.06	9.60	4	12	3	13.41	12.80	5	8	2	16.76	16.00	Im = 1200.00 Imax = 198.20 cd/klm F UTE 0.50 T Eta = 50.48% G=0.0° Alpha=59.2°+59.2° Beta=58.0°+58.0°
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																							
1	194	46	3.35	3.20																																							
2	49	11	6.70	6.40																																							
3	22	5	10.06	9.60																																							
4	12	3	13.41	12.80																																							
5	8	2	16.76	16.00																																							
	Electrónico Electronic	93.01.10.0	<input checked="" type="checkbox"/>	max. 50	50W	145°C	36°	-	9301100 Semiplanos C			<table border="1"> <tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr> <tr><td>1</td><td>668</td><td>403</td><td>0.71</td><td>0.71</td></tr> <tr><td>2</td><td>167</td><td>101</td><td>1.43</td><td>1.43</td></tr> <tr><td>3</td><td>74</td><td>45</td><td>2.14</td><td>2.14</td></tr> <tr><td>4</td><td>42</td><td>25</td><td>2.86</td><td>2.86</td></tr> <tr><td>5</td><td>27</td><td>16</td><td>3.57</td><td>3.57</td></tr> </table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	668	403	0.71	0.71	2	167	101	1.43	1.43	3	74	45	2.14	2.14	4	42	25	2.86	2.86	5	27	16	3.57	3.57	Im = 910.00 Imax = 734.40 cd/klm F UTE 0.72 T Eta = 71.66% G=0.0° Alpha=19.6°+19.6° Beta=19.6°+19.6°
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																							
1	668	403	0.71	0.71																																							
2	167	101	1.43	1.43																																							
3	74	45	2.14	2.14																																							
4	42	25	2.86	2.86																																							
5	27	16	3.57	3.57																																							
	Electromagnético Electromagnetic	93.01.11.0	<input checked="" type="checkbox"/>	18	25,3W	70°C	100°	-	9301110 Semiplanos C			<table border="1"> <tr><th>h[m]</th><th>Max</th><th>Med</th><th>D[m]</th><th>D[m]</th></tr> <tr><td>1</td><td>889</td><td>123</td><td>2.41</td><td>2.42</td></tr> <tr><td>2</td><td>97</td><td>31</td><td>4.83</td><td>4.83</td></tr> <tr><td>3</td><td>43</td><td>14</td><td>7.24</td><td>7.25</td></tr> <tr><td>4</td><td>24</td><td>8</td><td>9.66</td><td>9.67</td></tr> <tr><td>5</td><td>16</td><td>5</td><td>12.07</td><td>12.08</td></tr> </table>	h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]	1	889	123	2.41	2.42	2	97	31	4.83	4.83	3	43	14	7.24	7.25	4	24	8	9.66	9.67	5	16	5	12.07	12.08	Im = 1200.00 Imax = 329.80 cd/klm F UTE 0.83 T Eta = 82.52% G=0.0° Alpha=50.4°+50.4° Beta=50.4°+50.4°
h[m]	Max	Med	D[m]	D[m]																																							
1	889	123	2.41	2.42																																							
2	97	31	4.83	4.83																																							
3	43	14	7.24	7.25																																							
4	24	8	9.66	9.67																																							
5	16	5	12.07	12.08																																							
	Electrónico Electronic	93.01.40.3	<input checked="" type="checkbox"/>	3,6	3,9W	35°C	30°	900																																			

Caja de empotramiento incluida
Recessing box included

Para ambientes salinos se recomienda INOX AISI 316
For saline ambient it is recommended INOX AISI 316