



DILUYENTE CLOROCAUCHOS

COD. 872

DESCRIPCION

Mezcla de hidrocarburos aromáticos de evaporación relativamente rápida.

CAMPOS DE APLICACION

Diluyente indicado para acabados y preparaciones de tipo clorocaucho y alquídicas en las que sea necesaria una evaporación relativamente rápida. Por ejemplo, en el pintado mediante la pistola Airless, en tiempo frío, ..etc.

DATOS TECNICOS

Densidad: 0,85 kg./l.
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 32 °C
En envases de: 20 l. (pedido mínimo 200 l.) y 5 l.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
Tél.: +34-934.797.494

Pol. Ind. Pratense C/114 nº. 21-23
Fax: +34-934.797.495

E-08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
www.titanlux.es

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.