



## ACEITE PARA MADERAS TROPICALES COD. 07W

### DESCRIPCION

Composición a partir de aceites naturales que impregnan y protegen las maderas “duras” especialmente de origen tropical como: Teca, iroco, bolondo, ipe, shorea, kwila, bangkiria, robinia, etc.

### CAMPOS DE APLICACION

Para restauración y protección de muebles de jardinería, pérgolas, baldosas de IPE en piscinas, cubiertas de embarcaciones, etc. Envase con pulverizador para facilitar su aplicación.

### DATOS TECNICOS

<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	0,80 - 0,82 Kg./l
<b>Secado:</b>	2 - 4 horas
<b>Repintado:</b>	24 horas
<b>Aplicación:</b>	Pulverización, brocha o muñeca
<b>Limpieza utensilios:</b>	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
<b>Rendimiento:</b>	10 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>En envases de:</b>	500 ml pulverizador

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con Desoxidante Titán Yate. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el Aceite para Maderas Tropicales.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa. Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

Algunas maderas tropicales, por su naturaleza, pueden impedir el secado del Aceite para Maderas Tropicales. Si la madera no está muy reseca, aplicar una primera capa en una zona reducida y observar. Si hay exudación de resina y/o se alarga mucho el secado del aceite, lavar a fondo con diluyente Titán Yate para eliminar la resina exudada. Dejar transcurrir 24 horas y aplicar el Aceite para Maderas Tropicales.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*