



ACEITE PARA TECA COD. 07B

DESCRIPCION

Composición a base de aceites naturales, que impregnan y protegen la Teca. Contiene filtros ultravioleta. El color Teca está formulado con pigmentos de óxido de hierro transparentes, que refuerzan la protección a los UV, mejorando la resistencia al exterior.

CAMPOS DE APLICACION

Para la protección y restauración en la intemperie de la madera de Teca.

DATOS TECNICOS

Color:	Incoloro y Teca
Densidad:	0,80 - 0,85 Kg./l
Secado:	2 - 4 horas
Repintado:	24 horas
Aplicación:	Brocha o muñeca
Limpieza utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Rendimiento:	10 - 18 m ² /l
Volumen Sólidos:	27 - 28 %
En envases de:	4 l y 750 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Teca envejecida o con manchas de aceite, grasa, etc., limpiar y desengrasar con Desoxidante TITAN Yate. Aclarar con abundante agua dulce. Eliminar lijando toda traza restante de suciedad, aceite, etc. y la capa superficial agrisada. La madera debe estar completamente seca antes de aplicar el Titanxyl Aceite para Teca.

Dejar secar al menos 24 horas antes de transitar o aplicar una segunda capa, si se precisa. Se recomienda dos capas la primera vez. Después es suficiente con un repaso cada 3 - 5 meses.

Algunas maderas tropicales, por su naturaleza, pueden impedir el secado del Aceite para Teca. Si la madera no está muy reseca, aplicar una primera capa en una zona reducida y observar. Si hay exudación de resina y/o se alarga mucho el secado del aceite, lavar a fondo con diluyente Titán Yate para eliminar la resina exudada. Dejar transcurrir 24 horas y aplicar el Aceite para Teca.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Diciembre 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.