

# **ACUALUX TITÁN**

Interiores. *Mate* COD. 099

## **DESCRIPCION**

Pintura al agua a base de látex acrílico . De gran calidad, muy cubriente y de fácil aplicación. Colores entremezclables.

#### CAMPOS DE APLICACION

Pintura para interiores. Adecuada para trabajos de artesanía y manualidades sobre madera, lienzo, papel, cemento, piedra, marmolina, arcilla, yeso (escayola), etc.

#### **DATOS TECNICOS**

Aspecto: Mate

Color: Carta 17 tonalidades

**Densidad:** 1,31 - 1,47 kg /l (según color)

**Secado a 23°C 60% HR:** 45 - 60 minutos

Repintado: 6 horas

**Aplicación:** Brocha, rodillo ó pistola aerográfica.

**Dilución y limpieza utensilios:** Agua **Rendimiento:** 9 - 12 m²/l **En envases de:** 80 ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secaje, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Las superficies deben estar limpias, secas y bien imprimadas.

#### Superficies no pintadas:

Lienzos sin preparación: aplicar una ó dos manos de Gesso Imprimación Universal Titán.

Yeso ó madera: aplicar una mano abundante de Selladora Titán.

Acabar con una ó dos manos de Acualux Titán.

Otros soportes: Consultar.

**Superficies ya pintadas:** si las viejas pinturas están en buen estado, lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente Acualux Titán. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

# **PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



| INDUSTRIAS TITAN, S.A. | P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prot de Uobregat | ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450 | www.titanlux.com

