

TITAN

Profesional

AISLASOL. Pintura Aislante “Quitamanchas”
Interior. Mate
COD. 118

D - 17

DESCRIPCION

Pintura aislante quitamanchas de alta cubrición (una sola capa) con excelente adherencia y blancura. Resistencia al amarillamiento y los álcalis. Sin olor (libre de disolventes aromáticos).

Indicada para techos y paredes de baños, cocinas, talleres, hoteles y hospitales por su poder aislante de manchas oscuras de humos, vapores, grasas, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Copolímero acrílico
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,43 - 1,47kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	2 - 3 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral
Aplicación:	Brocha y Rodillo
Rendimiento:	4 - 6 m ² /l
Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:	62°C
Volumen Sólidos:	41 - 42 %
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV's 450 g/l.
En envases de:	4l y 750ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. No diluir.

Las superficies a pintar deben estar, secas y consistentes. No se necesita eliminar totalmente la grasa o suciedad.

Excelente adherencia incluso sobre capas de pintura plástica altamente cargadas con una mínima preparación.

Superficies ya pintadas en buen estado: aplicar directamente Aislasol.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar desconchados, pinturas antiguas mal adheridas, etc. y aplicar directamente.

En caso de necesitar segundas manos aplicar transcurridas un mínimo de 8 horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

