



APAREJO SINTÉTICO TITÁN

COD. 052

DESCRIPCION

Masilla plaste sintética de uso universal. Excelente preparado que elimina irregularidades, y nivela las superficies dejándolas lisas y en inmejorables condiciones para ser pintadas con esmaltes sintéticos, grasos, al agua, pinturas plásticas, etc., e incluso nitrocelulósicos. Gran adherencia, tenacidad y buena extensibilidad. Secado rápido. Fácil lijado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Apropiado para toda clase de superficies, como la madera, hierro, etc., donde se requiera un acabado fino y de gran calidad.

DATOS TECNICOS

Color:	Blanco, gris y blanco para madera*
Acabado:	Mate
Densidad:	1,96 - 2,04 kg/l.
Secado, 23°C 60% HR:	4 - 6 horas
• Se puede pintar a partir de:	6 - 8 h
Limpieza utensilios:	Aguarrás Titán o Disolvente Sintéticos y Grasos.
Aplicación:	Espátula y brocha
Volumen Sólidos:	68 - 71 %
Frase COV:	2.004/42IIA (g)(450/350)Máx. COV's 250 g/l.
En envases de:	375ml y 125ml

*El aparejo blanco para madera es mas blando y permite su lijado en seco.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, etc.

MODO DE EMPLEO

Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.