



## BARNIZ ACUALUX MATE

COD. 0910084

### DESCRIPCION

Barniz acrílico permanente de acabado mate con filtro protector de rayos UV. Deja un tacto suave y un aspecto uniforme. Seca rápido y no altera la elasticidad. No amarillea.

### CAMPOS DE APLICACION

Los acabados mates y uniformes, se obtienen fácilmente dando una capa final de este barniz sobre pintura Acualux (Satinado, Mate y Metalizado), colores Acrílico Titán Extra Fino, Acrílico Goya Estudio, Acrílico Manualidades (Mate y Metalizado). También puede aplicarse sobre otras pinturas a base de látex.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Aspecto:</b>	Opalescente.
<b>Densidad:</b>	1,03 - 1,07 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	20 - 30 minutos
<b>Aplicación:</b>	Pincel, paletina o brocha
<b>Diluyente:</b>	Agua
<b>Limpieza utensilios:</b>	Agua
<b>En envases de:</b>	80ml, 250ml y 500ml.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.  
Aplicar en capas delgadas, convenientemente diluidas con agua.

**Superficies porosas:** han de estar desengrasadas, limpias y secas.

**Sobre superficies pintadas:** debe estar bien seca.

Se recomienda hacer pruebas previas antes del barnizado final.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*