



BARNIZ CRAQUELADOR COD. 0910085

DESCRIPCION

Barniz al agua diseñado para conseguir craquelados, dando aspecto de envejecido.

CAMPOS DE APLICACION

Especial para manualidades. Interiores. Ideal para fines decorativos.
Se aplica normalmente en superficies porosas como madera, papel, cartón, escayola, cemento, marmolina, etc.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	1,01 - 1,03 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	45 - 60 minutos
Aplicación:	Pincel ó paletina
Dilución:	Agua
Limpieza Utensilios:	Agua
Rendimiento:	7 - 9 m ² /l
Volumen Sólidos:	7,5 - 8,5 %
En envases de:	60 ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una 1ª capa de color con Acrílico Titán Manualidades (Mate o Metalizado) o Acualux Si la superficie es muy porosa y para evitar rechupados del Craquelador aplicar una segunda mano. A continuación aplicar Barniz Craquelador Titán. Una vez seco el barniz, aplicar una 2ª capa de color que contraste con la 1ª.

Cuanto más gruesa sea la capa de color, mayor será el craquelado. (Se aconseja realizar una prueba previa.)

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.