



## SPRAY BARNIZ CUADROS MATE

COD. S910014

### DESCRIPCION

Barniz de acabado mate. No amarillea. Sólido a la luz. Seca por evaporación. Palidez permanente. Protege a la pintura contra la humedad, grasas, polvo y contaminación en general. Elástico, no se cuartea. Duradero, no envejece.

### CAMPOS DE APLICACION

Se usa para barnizar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	0,80 - 0,90 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	1 - 1,30 horas
<b>En envases de:</b>	200ml, 400ml

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos. Aplicar a una distancia de 40 cm. de la superficie a proteger con movimientos de lado a lado, en capas finas y rápidas, sobrepasando los límites de la obra y cruzando posteriormente en sentido vertical, a fin de distribuir uniformemente el Barniz Cuadros por toda la superficie.

No insistir en ninguna zona, es preferible aplicar una nueva capa transcurridas 24 horas o cuando esté totalmente seco.

#### **Sobre obras antiguas:**

Si se trata de obras deterioradas, que ya han sido barnizadas y/o a las que se le han añadido diferentes capas de pintura, deberá en primer lugar, procederse a una limpieza a fondo y posterior restauración del conjunto de la superficie deteriorada.

Una vez la obra esté en condiciones y totalmente seca, podrá aplicarse una capa de Barniz Cuadros para conseguir las propiedades, como si de una obra nueva se tratase.

Este barniz es reversible, si se desea puede eliminarse fácilmente frotando suavemente con un trapo blando impregnado con esencia de petróleo o esencia de trementina, bien escurrido.

El cambio óptico (reducción de brillo) puede modificar el contraste y la profundidad de los objetos pintados.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.