



BARNIZ CUADROS SATINADO

COD. 0910020

DESCRIPCION

Barniz de acabado satinado. No amarillea. Sólido a la luz. Seca por evaporación. Palidez permanente. Protege a la pintura contra la humedad, grasas, polvo y contaminación en general. Elástico, no se cuartea. Duradero, no envejece.

CAMPOS DE APLICACION

Se usa para barnizar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

DATOS TECNICOS

Acabado:	Satinado
Aspecto:	Opalino
Densidad:	0,80 - 0,90 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	1 - 1,30 horas
Aplicación:	Pincel, paletina
Diluyente:	Esencia de trementina o Esencia de petróleo
Limpieza utensilios:	Limpia Pinceles
Punto Inflamación,	
Seta Flash copa Cerrada:	40°C
En envases de:	100ml, 250ml y 1l.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos.

No debe mezclarse con aceites ni colores al óleo; no debe usarse como médium.

Este barniz es reversible, si se desea puede eliminarse fácilmente frotando suavemente con un trapo blando impregnado con esencia de petróleo o esencia de trementina, bien escurrido.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.