

TITAN

Profesional

BARNIZ EFECTOS VELADURAS TINTORETTO

Interiores. Mate

COD. 148

DESCRIPCION

Barniz al agua para aplicación tipo pátina. Decoración interior de superficies pintadas, como paredes, muros, columnas, etc., donde se desee dar un cambio de aspecto cromático y decorativo en forma de veladuras, con múltiples posibilidades creativas. Producto recomendado para ser aplicado sobre Estuco a la Antica, y Plástico Picados A-7, en forma de pátina y obtener un aspecto singular tipo antiguo, rústico, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica
Color:	Incoloro. Semi transparente (base para teñir)
Acabado:	Mate
Densidad:	1,0 - 1,1 kg./l
Secado, 23°C 60% HR:	1 - 2 horas
Repintado:	A partir de 24 horas
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal Titan y Tinte al Agua Profesional
Aplicación:	Rodillo, brocha, esponja, trapo, etc.
Rendimiento:	12 - 17 m ² /l
Volumen Sólidos:	25 - 26 %
Frase COV:	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l
En envases de:	1 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Adicionar Tinte al Agua Profesional o Tinte Universal Titán del color elegido, y mezclar con el Barniz Efectos Veladuras hasta conseguir el tono deseado, es conveniente preparar toda la mezcla que se necesitará de una sola vez. Repartir la mezcla preparada con rodillo o brocha, por tramos de superficies pequeñas, e inmediatamente proceder a realizar el tipo de acabado elegido utilizando los útiles apropiados, como trapos, guantes, talocha, tampón, rodillos especiales, espátula, etc.

Los efectos que se pueden conseguir, son los contrastes de color de un fondo y el color semi-transparente aplicado.

Se puede realizar la aplicación de estarcidos mediante plantillas, y obtener una gran variedad de cenefas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

