



## BARNIZ HOLANDÉS

COD. 0910012

### DESCRIPCION

Barniz de acabado brillante. Seca por oxidación. Secado lento.

### CAMPOS DE APLICACION

Mezclado con los colores al óleo, les proporciona viveza de color, mas rapidez de secado, solidez, flexibilidad y brillo, consiguiendo efectos de gran transparencia. Previene cuarteamientos.

Diluido con Esencia de Trementina o de Petróleo, se emplea como barniz final de cuadros, produciendo acabados de alta calidad, al estilo de los cuadros flamencos.

Puede aplicarse entre color y color para conseguir una mayor adherencia (restauraciones).

Si se desea puede añadirsele una pequeña cantidad de Secativo de Cobalto, al objeto de que seque algo más rápido.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente rojizo.
<b>Densidad:</b>	0,80 - 0,90 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	1 - 1,30 horas
<b>Aplicación:</b>	Pincel, paletina.
<b>Diluyente:</b>	Esencia de trementina o Esencia de petróleo.
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Limpia Pinceles.
<b>Punto de inflamación,</b>	
<b>Seta flash Copa Cerrada:</b>	41°C
<b>En envases de:</b>	100ml, 250ml y 1l.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Como barniz final, aplicar diluido y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos.

Mezclado en colores al óleo, en la proporción adecuada, según criterio del artista, Es totalmente soluble. Cuanto más barniz se añada al color al óleo, mayor será la transparencia, el brillo y la rapidez en el secado.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

