



SPRAY BARNIZ PLASTIFICADOR

COD. S910018

DESCRIPCION

Recubrimiento acrílico de secado rápido, ligeramente satinado, para proteger documentos. Repele el agua y la suciedad, proporciona un acabado de tacto cálido y sedoso. No altera los caracteres gráficos.

Forma, sobre las superficies tratadas, una película incolora, transparente y flexible que lo aísla y protege, disminuyendo así los desperfectos causados por la manipulación excesiva, la luz solar, el polvo, la humedad, la nieve, el agua, etc.

Se adhiere de forma permanente.

Sobre el Barniz Plastificador, puede escribirse con rotuladores permanentes, en situaciones de lluvia, nieve, etc. quedará perfectamente fijado. Siendo por tanto una ayuda en actividades lúdicas y/o deportivas a la intemperie, donde deban tomarse notas.

CAMPOS DE APLICACION

Para proteger manuscritos, láminas, fotografías, planos, pergaminos, títulos, carnets, tarjetas de identidad, hojas de periódico, etc.

En la protección de rótulos e indicadores hechos de papel, para usar coyunturalmente a la intemperie, la aplicación del Barniz Plastificador, alarga la vida del indicador sin deteriorarse.

DATOS TECNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	0,75 - 0,85 kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	15 - 60 minutos
En envases de:	200ml, 400ml

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Por las características especiales de este producto, cuyo uso es amplio y muy diverso, se hace preciso en cada caso, aplicar con especial cuidado, a fin de conseguir el resultado que el usuario desea obtener.

Tratándose de proteger papel, por ejemplo sobre uno de los peores, el papel de periódico, es imprescindible aplicar en capas muy finas y rápidas, con la finalidad de que el Plastificador no "traspase" y se "lean" las letras de la parte posterior.

Sobre soportes muy porosos y absorbentes, aplicar en pasadas muy rápidas y finas, esperar a que seque la primera capa, y aplicar una segunda de igual forma. Repetir la operación hasta conseguir el aspecto deseado.

Sobre soportes satinados y/o brillantes, menos porosos : Aplicar en pasadas cruzadas una ó dos capas del Barniz Plastificante, dejando transcurrir entre las mismas, el tiempo de secado indicado.

En todos los casos, cuantas más capas se apliquen, sucederá lo siguiente:

1º Se incrementará el grosor del film, el brillo y la protección en general. Pero con ello, la rigidez (acartonamiento) del soporte.

2º Disminuirá la flexibilidad en los pliegues, si los hubiese, con riesgo de “pelado” en el uso continuado.

Si se prefiere un acabado con gran rigidez, aplicar el barniz por ambas caras. Primero una y luego la otra, respetando los intervalos de secado.

No someter el objeto, a temperaturas superiores a 50°C ya que puede adquirir momentáneamente una cierta pegajosidad.

Antes de utilizar el objeto plastificado (doblarlo, guardarlo en la cartera, enmarcarlo, etc.), asegurarse de que esté totalmente seco y duro. Para esto es recomendable dejarlo 24 horas en lugar resguardado, antes de manipularlo.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

