



BARNIZ RESTAURADOR COD. 0910015

DESCRIPCION

Barniz especial para empastar colores en polvo (pigmentos), en restauraciones de cuadros y pinturas al óleo. No amarillea. Seca por evaporación.

CAMPOS DE APLICACION

Usado por los restauradores de pinturas al óleo, empastando directamente los pigmentos con el Barniz Restaurador, formando una pasta consistente, la cual seca rápido y se conserva sin agrietar ni alterar el color.

DATOS TECNICOS

Acabado:	Brillante
Aspecto:	Líquido transparente.
Densidad:	0,85 - 0,90 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 4 horas
Aplicación:	Pincel, paletina o espátula
Diluyente:	Esencia de trementina o Esencia de petróleo.
Limpieza Utensilios:	Limpia Pinceles.
Punto de inflamación,	
Seta flash Copa Cerrada:	41°C
En envases de:	100ml, 250ml y 1l.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Mezclar directamente con los pigmentos, homogeneizando y presionando bien con una espátula para lograr la máxima finura. Una vez obtenido el color deseado, se aplica a las partes del cuadro donde hay desprendimientos del material original.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.