



## BARNIZ RETOQUES COD. 0910011

### DESCRIPCION

Barniz fluido incoloro. No amarillea. Sólido a la luz. Seca por evaporación. Elástico, no se cuartea. Duradero, no envejece.

### CAMPOS DE APLICACION

Se usa para retocar cuadros pintados al óleo o acrílicos.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente.
<b>Densidad:</b>	0,80 - 0,83 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	1 - 1,30 horas
<b>Aplicación:</b>	Pincel, paletina.
<b>Diluyente:</b>	Esencia de trementina o Esencia de petróleo.
<b>Limpieza Utensilios:</b>	Limpia Pinceles.
<b>Punto de inflamación,</b>	
<b>Seta flash Copa Cerrada:</b>	41°C
<b>En envases de:</b>	100ml, 250ml y 1l.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase.

Aplicar directamente encima de determinadas partes del cuadro, en capa delgada, para corregir rechupados o matizados, una vez el color esté seco.

**No debe mezclarse con aceites ni colores al óleo; no debe usarse como médium.**

Puede utilizarse como barniz de cuadros en el acabado, si los colores están totalmente secos.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*