



## BARNIZ UNIVERSAL ECOLOGICO

Interiores - Exteriores. Brillante  
COD. V34

### DESCRIPCION

Barniz alquídico para decorar y proteger toda clase de construcciones de madera en interiores y exteriores, tanto urbanas como rurales. De fácil y agradable aplicación dando un acabado brillante de gran riqueza y tacto suave. Realza el aspecto natural de la madera. De secado rápido, no gotea ni descuelga. Duro, flexible e incoloro. Contiene estabilizantes especiales para una larga resistencia y duración. Sin olor.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Alquídica - Uretanada
<b>Aspecto:</b>	Brillante
<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	1,02 - 1,03kg/l
<b>Secado, 23°C 50% HR:</b>	3 - 4h
<b>Repintado:</b>	24 h
<b>Dilución y limpieza utensilios:</b>	Agua
<b>Aplicación y Dilución:</b>	Brocha: 5%*    Rodillo: 5%    Pistola: 10%
<b>Rendimiento:</b>	10 - 12m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen Sólidos:</b>	35 - 37%
<b>Frase COV:</b>	2.004/42IIA (e) (150/130) Máx. COV's 33 g/l.
<b>En envases de:</b>	2,5 y 2l, 500 y 250ml.

\* 1ª Capa, madera sin barnizar

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas, diluyendo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa para conseguir un acabado perfecto.

#### **Superficies no barnizadas:**

**En interiores:** Aplicar 2-3 capas.

**En exteriores:** Para una mejor protección de la madera al exterior, preparar con una capa de Titanxyl Fondo Lasur al Agua, terminando con 3 capas de Barniz Universal Ecológico.

**Superficies ya barnizadas en buen estado:** lavar, lijar con suavidad y barnizar directamente. Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

**Superficies ya barnizadas en mal estado:** si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies no barnizadas.

Entre capa y capa se recomienda frotar suavemente la superficie aplicada con un tejido sintético abrasivo (p. ej. Scotch Brite Fine) humedecido con agua. Secar con un paño antes de volver a pintar.

**No Aplicar:**

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa  $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar Servicio Técnico.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

