

# TITAN

## Profesional

### CERA MAXIBRILLO

Interior.

COD. 14D

### DESCRIPCION

Cera protectora de superficies, muy brillante, sin olor y de fácil aplicación. Especialmente recomendada para proteger y dar brillo a las aplicaciones realizadas con Estuco Veneciano Titán y Estuco a la Calce Titán. Protección de las superficies pintadas contra la suciedad y las manchas.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Cera
<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Densidad:</b>	Blanco: 0,80 - 0,85 kg /l
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	10 - 15 minutos
<b>Diluyente:</b>	Agua
<b>Aplicación:</b>	Trapo, manopla, boina
<b>Rendimiento:</b>	12 - 18 m <sup>2</sup> /l
<b>Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b>	47 °C
<b>Volumen Sólidos:</b>	28 - 30 %
<b>En envases de:</b>	1 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Repartir uniformemente la Cera Maxibrillo Titán en finas capas por la superficie a aplicar, después de 10 minutos, frotar un trapo limpio por la superficie aplicada hasta la aparición del brillo.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

