



COLORES AL ÓLEO GOYA COD. 093

DESCRIPCION

Color al óleo de excepcional viveza de color, gran concentración pigmentaria. Excelente resistencia a la luz. Absoluta estabilidad

CAMPOS DE APLICACION

Especial para aplicar sobre lienzos de lino, algodón u otros, debidamente preparados. También puede aplicarse sobre otros soportes, como madera, tablex, cartón, etc., siempre que estén impermeabilizados con una adecuada preparación, para que tengan una buena adherencia.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Satinado - Brillante
Color:	Carta 30 tonalidades
Densidad:	1,10 - 2,45 kg /l (según color)
Secado a 23°C 60% HR: (*)	1 día - 15 días (según pigmentación)
Aplicación:	Pincel, paletina ó espátula.
Dilución:	Esencia de Trementina, Esencia de Petróleo, Aceite Universal ó Aceite de Lino Purificado.
Limpieza Utensilios:	Limpia Pinceles
En envases de:	Tubos: 20ml, 60ml Blancos: Tubo 20ml, 60ml y 150ml

(*)Los tiempos de secado, se corresponden a una aplicación de un grosor aproximado entre 0,1 y 0,5 mm.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicación : Aplicar en capas delgadas.

Preparación de los soportes : Los soportes deben estar limpios, secos y bien imprimados. La imprimación debe estar completamente seca, antes de aplicar los colores al óleo, de lo contrario podrían aparecer grietas, a medida que éstos vayan secando.

Telas o lienzos : Gesso Imprimación Universal Titán.

Madera, tablex, cartón o similares: Gesso Imprimación Universal Titán ó Selladora Titán.

Repintado : Puede repintarse encima, teniendo en cuenta de evitar aplicar *Magro* sobre *Graso*, para prevenir agrietamientos y rechupados no deseados.

Se entiende como magro : fino (poco aceite), delgado, fluido, diluido

Se entiende como graso : grueso (aceitoso), espeso, viscoso.

Mantener siempre las obras en interiores.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.