



## COLORES AL ÓLEO PIZARRO "ATELIER" COD. 09L

### DESCRIPCION

Color al óleo de excepcional viveza de color, alta concentración pigmentaria. Excelente resistencia a la luz y absoluta estabilidad

### CAMPOS DE APLICACION

Especial para aplicar sobre lienzos de lino, algodón u otros, debidamente preparados. También puede aplicarse sobre otros soportes, como madera, tablex, cartón, etc., siempre que estén impermeabilizados con una adecuada preparación, para que tengan una buena adherencia.

### DATOS TECNICOS

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Aspecto:</b>                  | Satinado - Brillante  |
| <b>Color:</b>                    | Carta 30 tonalidades  |
| <b>Densidad:</b>                 | 1,10 - 2,45 kg /l (según color)   |
| <b>Secado a 23°C 60% HR: (*)</b> | 1 día - 15 días (según pigmentación)  |
| <b>Aplicación:</b>               | Pincel, paletina ó espátula.  |
| <b>Dilución:</b>                 | Esencia de Trementina, Esencia de Petróleo, Aceite Universal ó Aceite de Lino purificado. |
| <b>Limpieza Utensilios:</b>      | Limpia Pinceles   |
| <b>En envases de:</b>            | Tubos: 150 ml.  |

(\*) Los tiempos de secado, se corresponden a una aplicación de un grosor aproximado entre 0,1 y 0,5 mm.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

**Aplicación :** Aplicar en capas delgadas.

**Preparación de los soportes :** Los soportes deben estar limpios, secos y bien imprimados. La imprimación debe estar completamente seca, antes de aplicar los colores al óleo, de lo contrario podrían aparecer grietas, a medida que éstos vayan secando.

**Telas o lienzos :** Gesso Imprimación Universal Titán.

**Madera, tablex, cartón o similares:** Gesso Imprimación Universal Titán ó Selladora Titán.

**Repintado :** Puede repintarse encima, teniendo en cuenta de evitar aplicar *Magro* sobre *Graso*, para prevenir agrietamientos y rechupados no deseados.

*Se entiende como magro : fino (poco aceite), delgado, fluido, diluido*

*Se entiende como graso : grueso (aceitoso), espeso, viscoso.*

**Mantener siempre las obras en interiores.**

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

