

TITAN

Profesional

Línea para la madera
MADERLAK

DILUYENTE MADERLAK 138 0003

DESCRIPCIÓN

Mezcla de hidrocarburos aromáticos de evaporación relativamente rápida.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Diluyente adecuado para el uso de poliuretanos en general. Especialmente indicado en aquellos casos en que el tipo y las condiciones en la aplicación requieran un secado relativamente rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado : Líquido incoloro y transparente
Peso específico : 0'89 Kgs/lt
Punto de inflamación : 8'5 °C SETA - FLASH Copa cerrada

SEGURIDAD

Por tratarse de una preparación con un alto contenido en aromáticos deberá usarse con precaución, lejos de cualquier llama y con la ventilación adecuada.

En envases de : 5 litros.

FECHA de EDICIÓN: Julio 2.006

Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
Fax: +34 934 797 495 | Fax: +351 229 813 084

www.titanlux.com

