

TITAN

Profesional

Línea para la madera
MADERLAK

ENDURECEDOR "E"

DESCRIPCIÓN

Solución de resinas de Isocianato. Endurecedor de tipo universal para sistemas de poliuretano.

Datos Técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Aspecto: | Líquido |
| Sólidos: | 26 ± 1% |
| Viscosidad (Ford 4) | 11 – 12 " |
| Caducidad: | 3 meses |
| Color: | Incoloro |
| Densidad: | 0,96 ± 0,01 gr/cc |
| Formas de suministro (litros) | 12,5; 25; 200 |

MODO DE EMPLEO

FONDOS Y LACAS ASOCIADOS A ESTE CATALIZADOR:

Fondos: Fondo Incoloro PU E Acabados: Laca PU Incolora E
 Fondo Incoloro PU MS
 Fondo PU Blanco MS

Limpieza del equipo utilizado para este producto: Usar nuestros Diluyentes de Limpieza Maderlak. Para mejorar la limpieza de las gomas y tuberías, utilizar nuestro Decapante líquido Maderlak.

SEGURIDAD e HIGIENE

Ver fichas de Datos de Seguridad

Fecha Edición: Enero 2008

Industrias Titán, S. A.
Pol. Ind. Pratense, C/ 114 nº 21 -23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 797 494
Fax. 934 797 495

