

TITAN

Profesional

Línea para la madera
MADERLAK

ENDURECEDOR "MS"

DESCRIPCIÓN

Solución de resinas de Isocianato. Endurecedor de tipo universal para sistemas de poliuretano.

Datos Técnicos

Aspecto:	Líquido
Sólidos:	26 ± 1%
Viscosidad (Ford 4)	11 – 12 "
Caducidad:	3 meses
Color:	Incoloro
Densidad:	0,96 ± 0,01 gr/cc
Formas de suministro (litros)	12,5; 25; 200

MODO DE EMPLEO

FONDOS Y LACAS ASOCIADOS A ESTE CATALIZADOR:

Fondos: Fondo Incoloro PU E Acabados: Laca PU Incolora E
 Fondo Incoloro PU MS
 Fondo PU Blanco MS

Limpieza del equipo utilizado para este producto: Usar nuestros Diluyentes de Limpieza QV 1011 y QV 1012. Para mejorar la limpieza de las gomas y tuberías, utilizar nuestro Decapante líquido QV 1014.

SEGURIDAD e HIGIENE

Ver fichas de Datos de Seguridad

Fecha Edición: Enero 2008

Industrias Titán, S. A.
Pol. Ind. Pratense, C/ 114 nº 21 -23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 797 494
Fax. 934 797 495

