



## ESENCIA TREMENTINA

COD. 0910031

### DESCRIPCION

Diluyente volátil para colores al óleo, adelgazador de colores al óleo, barnices y secantes. Se evapora sin dejar residuos.

### CAMPOS DE APLICACION

Ideal para aplicar primeras capas finas, hace más fácil la aplicación de los colores al óleo, estimulando su secado, sin dejar ningún residuo.

Útil para conseguir efectos varios, tales como veladuras, transparencias, etc., primordialmente en fondos. Usado en exceso en los colores al óleo puede producir grietas, cuarteados, sombreados por distinta porosidad, etc., principalmente en las últimas capas de la obra.

Se puede utilizar también para la limpieza de utensilios.

### DATOS TECNICOS

<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	0,86 - 0,88 kg /l
<b>Punto de inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b>	32 - 46 °C
<b>En envases de:</b>	100ml, 250ml y 1 l.

### MODO DE EMPLEO

Mezclar bien el color al óleo y la esencia de trementina hasta conseguir la fluidez adecuada para el trabajo a realizar.

Dado su buen poder diluyente las proporciones de mezcla posibles son muy variables, siendo siempre a juicio u opinión del usuario la regla a seguir.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Noviembre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

