



SPRAY FIJADOR MATE

COD. S910017

DESCRIPCION

Producto formulado con resina acrílica, proporciona un acabado transparente e incoloro que no amarillea. No mancha el papel u otros soportes empleados comúnmente.

Está destinado a preservar el aspecto original de la obra, evitando desprendimientos ocasionales, o bien contaminación por elementos externos.

Permiten si es necesario trabajar sobre si mismo cuantas veces se considere oportuno.

CAMPOS DE APLICACION

Puede aplicarse sobre muy diferentes técnicas de trabajo, tales como carbón, lápiz, plomo, sanguina, tempera, acuarela, entre otras.

Si se utilizan sobre acuarela o tempera, proporciona un acabado sobre el que no se puede volver a trabajar. Actúan como un fijador final.

DATOS TECNICOS

Acabado:	Mate
Aspecto:	Incoloro
Densidad:	0,70 - 0,75 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 5 minutos
En envases de:	200ml, 400ml

MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase. Agitar el bote durante 1-2 minutos hasta después de que suene la bola mezcladora que hay en su interior. Durante su empleo es recomendable mantener una cierta agitación.

Es imprescindible realizar un ensayo previo sobre el tipo de soporte y la técnica pictórica empleada, a fin de determinar si el resultado satisface plenamente sus expectativas.

Aplicar directamente y en capa delgada, sobre los colores totalmente secos. Aplicar a una distancia de 40 cm. de la superficie a proteger con movimientos de lado a lado, en capas finas y rápidas, sobrepasando los límites de la obra y cruzando posteriormente en sentido vertical, a fin de distribuir uniformemente por toda la superficie.

No insistir en ninguna zona, es preferible aplicar una nueva capa transcurridas 24 horas o cuando esté totalmente seco.

Dependiendo del número de capas y de la técnica utilizada, el aspecto puede variar, modificando la profundidad y la apariencia de algunas técnicas y soportes.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.