

TITAN

Profesional

FONDO FIJADOR
Interior - Exterior
COD. 143

D - 13

DESCRIPCION

Interiores y Exteriores. Buena penetración y adherencia. Transpirable. Adecuada preparación para fijar y sellar superficies de albañilería, porosas o pulverulentas (facilitando la aplicación y adherencia de pinturas y revoques, en dispersión acuosa) yeso, cemento, fibrocemento, hormigón, ladrillos. No dificulta la transpiración de este tipo de superficies.

También puede usarse como impermeabilizante en obra vista, dando hasta 3 capas. Para fijar o aislar pinturas a la cola o restos de ellas.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Copolímero acrílico
Aspecto:	Mate o semi mate (según absorción)
Color:	Incoloro
Densidad:	0,80 - 0,85 kg./l
Secado a 23°C 60% HR:	30 minutos
Repintado:	6 - 8 horas
Limpieza Utensilios:	Disolvente Sintéticos y grasos
Aplicación:	Brocha y rodillo
Rendimiento:	Yeso: 1,2 - 1,5 m ² /l Cemento: 4 - 7 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	37 °C
Volumen Sólidos:	13 - 14 %
Frase COV:	2.004/42IIA (h)(750/750) Máx. COV's 700 g/l.
En envases de:	4l y 10l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.