



## GESO IMPRIMACIÓN UNIVERSAL

COD. 0910035

### DESCRIPCION

Es un producto de gran calidad para la imprimación de lienzos y substratos porosos. Sobre las superficies preparadas con Gesso Universal Titán puede aplicarse cualquier pintura de artistas. Es una imprimación al agua de secado rápido, no amarillea y tiene excelente durabilidad.

### CAMPOS DE APLICACION

Especial para imprimir todo tipo de lienzos o superficies de madera, cemento, cartón, yeso, marmolina, etc. Proporciona un fondo universal de buena adherencia para toda clase de pinturas. Acrílicas, óleo, alquídicas, etc. Puede colorearse con pintura acrílica al agua.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	1,42 - 1,46 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	20 - 40 minutos
<b>Aplicación:</b>	Brocha, paletina, espátula o rodillo.
<b>Rendimiento:</b>	3 - 4 m <sup>2</sup> /l (sobre lienzo, a brocha y sin diluir.)
<b>Limpieza utensilios:</b>	Agua
<b>En envases de:</b>	80ml, 500ml y 5l.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien el envase y aplicar en capas delgadas sobre superficies bien desengrasadas, limpias y secas. Aplicar dos capas delgadas a intervalos de 6 horas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero. No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*