



## **GOMA LACA**

**COD. 0910045**

### **DESCRIPCION**

Se emplea como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Es también un excelente barniz de acabado duro y muy brillante. Seca por evaporación.

### **CAMPOS DE APLICACION**

Muy utilizado por artistas y artesanos, así como para la realización de trabajos manuales. Sobre madera : realza su veteado y le confiere dureza y alto brillo. Sobre yeso: elimina su excesiva porosidad y de esta forma realza la viveza de los colores aplicados encima. Añadiendo colorantes al alcohol, pueden conseguirse gran variedad de tonos transparentes adecuados, como veladuras y de acabado final. También puede usarse como aglutinante de pigmentos en polvo. Barniz habitual en policromías.

### **DATOS TECNICOS**

<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente ambarino.
<b>Densidad:</b>	0,80 - 0,90 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	40 - 50 minutos
<b>Aplicación:</b>	Pincel, paletina, brocha o muñeca.
<b>Diluyente:</b>	Alcohol.
<b>Limpieza utensilios:</b>	Limpia Pinceles.
<b>Punto de inflamación,</b>	
<b>Seta Flash copa cerrada:</b>	> 14 °C
<b>En envases de:</b>	100ml, 250ml y 1l

### **MODO DE EMPLEO**

Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante.

Sobre madera : Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, brocha o paletina.

Sobre madera, también puede aplicarse a muñeca, cargando y puliendo lentamente por el sistema clásico, con la muñeca no muy cargada. Pueden darse todas las pasadas que se necesiten, dejando secar totalmente entre una y la otra, hasta llegar a un acabado uniforme y brillante.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*