



## SPRAY GOMA LACA COD. S910045

### DESCRIPCION

Se emplea como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Es también un excelente barniz de acabado duro y muy brillante. Seca por evaporación.

### CAMPOS DE APLICACION

Muy utilizado por artistas y artesanos, así como para la realización de trabajos manuales. Sobre madera : realza su veteado y le confiere dureza y alto brillo. Sobre yeso: elimina su excesiva porosidad y de esta forma realza la viveza de los colores aplicados encima.

### DATOS TECNICOS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Acabado:</b>              | Brillante            |
| <b>Secado a 23°C 60% HR:</b> | 30 minutos - 2 horas |
| <b>Limpieza utensilios:</b>  | Limpia Pinceles.     |
| <b>En envases de:</b>        | 200ml y 400ml.       |

### MODO DE EMPLEO

Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante. Sobre madera : Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, brocha o paletina.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*