



## HIDROLÍN

Fijador al Agua. Interior - Exterior  
COD. 056

### DESCRIPCION

Fijador sellador en base agua con gran poder de penetración, de uso interior y exterior para preparar las superficies antes de pintar y conseguir una correcta y segura aplicación de las pinturas.

Especialmente indicado para:

Paredes y techos poco consistentes o muy porosos, de yeso, cemento, ladrillo.

Sellado de pinturas antiguas, antes de pintar de nuevo.

Endurecedor incoloro de morteros y superficies antiguas que no se deseen pintar, en las que se quiera obtener una superficie consistente, evitando el deterioro.

### DATOS TECNICOS

<b>Naturaleza:</b>	Acrílica estirénica
<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	0,95 - 1,05 kg/l
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	20 - 30 minutos
<b>Repintado:</b>	4 - 6 h
<b>Dilución y Limpieza Utensilios:</b>	Agua
<b>Aplicación:</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Rendimiento:</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen Sólidos:</b>	12 - 13 %
<b>Frase COV:</b>	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV's 5 g/l.
<b>En envases de:</b>	4 l y 750 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Limpiar la superficie a pintar, eliminando el polvillo o las pinturas con mala adherencia.

Aplicar a brocha o rodillo en una sola capa, repartiendo el Fijador Hidrolín por toda la superficie, hasta la absorción completa.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Julio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



---

*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*