

# TITAN

## Profesional

### LIGANTE EFECTO MULTICOLOR TINTORETTO

Interior. Mate

COD. 185

#### DESCRIPCION

Ligante para ser mezclado con las Escamas Efecto Multicolor Tintoretto. Para paredes y techos interiores donde se deseen acabados de alta decoración con efectos multicolor.

#### DATOS TECNICOS

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Naturaleza:</b>          | Vinil versatato                            |
| <b>Color:</b>               | Incoloro                                   |
| <b>Acabado:</b>             | Mate                                       |
| <b>Densidad:</b>            | 1,2 - 1,3 kg./l                            |
| <b>Secado, 23°C 60% HR:</b> | 6 - 10 horas                               |
| <b>Repintado:</b>           | 12 - 24 horas                              |
| <b>Diluyente:</b>           | Agua                                       |
| <b>Aplicación:</b>          | Rodillo                                    |
| <b>Rendimiento:</b>         | 3 - 5 m <sup>2</sup> /l                    |
| <b>Frase COV:</b>           | 2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l |
| <b>En envases de:</b>       | 3,25 kg.                                   |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

#### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

**Superficies no pintadas:** sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar substrato y homogeneizar porosidad así como sobre pinturas al temple, a la cola o a la cal, es recomendable aplicar una primera capa de Fijador al agua A16 o de Selladora al agua A18. Aplicar previamente el Primer Efecto Multicolor, que facilitará la adherencia entre el soporte y la pintura de acabado y conseguirá una rugosidad uniforme. Cuando el Primer esté seco (12 - 24 horas), aplicar una capa fina de Ligante Efecto Multicolor. Si fuera necesario dar una segunda capa esperar 12 - 24 horas. Mezclar las escamas con el ligante y remover bien el contenido del envase. Aplicar, preferentemente a rodillo de fibra cuyo espesor no supere los 13 mm. Para una correcta aplicación es imprescindible mojar previamente el rodillo con agua, impregnarlo totalmente de producto y finalmente escurrirlo.

La aplicación se realizará por zonas entre 1 - 2 m<sup>2</sup>., continuos, cruzando las pasadas y terminando verticalmente de arriba abajo.

Pasados 10 minutos es conveniente uniformizar la superficie mediante toques de brocha.

Para acabados de gran finura es recomendable, con el producto húmedo, alisar la superficie con una llana de plástico.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** previo lavado, proceder como en superficies no pintadas.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

