



MEDIUM INCOLORO VITROCOLOR COD. 09D0960

DESCRIPCION

Barniz transparente, incoloro y de secado rápido. Seca por evaporación.

CAMPOS DE APLICACION

Para mezclar con la Laca Transparente Vitrocolor, para aumentar su transparencia, al mismo tiempo que rebaja la intensidad del color, pero sin restarle consistencia.

DATOS TECNICOS

Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	0,90 - 1,00 kg /l
Secado a 23°C 60% HR:	20 - 40 minutos
Aplicación:	Pincel o paletina
Dilución y limpieza utensilios:	Disolvente Vitrocolor
En envases de:	25ml

MODO DE EMPLEO

Mezclado con la Laca Vitrocolor, sobre superficies de cristal, loza o metales que estén limpias, secas y desengrasadas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Noviembre 2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.