



## MEDIUM PARA COLORES AL ÓLEO

COD. 0910059

### DESCRIPCION

Medium diluyente para la pintura al óleo, que aumenta la transparencia y el brillo de la capa de pintura, sin amarillear. Afina la pincelada y mejora la adherencia entre capas.

### CAMPOS DE APLICACION

Para emplear mezclado en colores al óleo.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Aspecto:</b>	Líquido transparente ligeramente amarillo.
<b>Densidad:</b>	0,8 - 0,9 kg /l
<b>Secado a 23°C 60% HR:</b>	3 - 5 días
<b>Aplicación:</b>	Pincel, paletina o espátula (mezclado con color al óleo.)
<b>Dilución:</b>	Esencia de Trementina, Esencia de Petróleo
<b>Limpieza utensilios:</b>	Limpia Pinceles
<b>Punto Inflamación,</b>	
<b>Seta Flash, Copa Cerrada:</b>	> 40°C
<b>En envases de:</b>	100ml, 250ml y 1l.

### MODO DE EMPLEO

Mezclado con colores al óleo, en proporción según criterio del artista, para darle la transparencia, brillo, fluidez deseados y disminuir el tiempo de secado.

**Preparación de los soportes (telas algodón, lino, etc.):** Gesso Imprimación universal.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.  
No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Febrero 2011

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*