



## PATENTE PARA HÉLICES

COD. 07Q

### DESCRIPCION

Antiincrustante de matriz dura sin estaño. Contiene Hostaflon®.

### CAMPOS DE APLICACION

Especial para mantener libres de incrustaciones marinas las hélices, ejes, flaps, timones y motores de cola.

### DATOS TECNICOS

<b>Aspecto:</b>	Mate	
<b>Color:</b>	Gris	
<b>Densidad:</b>	1,40 - 1,44 kg /l	
<b>Secado, 23°C 50% HR:</b>	15 minutos	
<b>Repintado:</b>	30 minutos	
<b>Botadura:</b>	A partir de 6 horas	
<b>Aplicación:</b>	Brocha	Pistola
<b>Dilución:</b>	—	10%
<b>Limpieza utensilios:</b>	Diluyente Titán Yate	
<b>Rendimiento:</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> /l	
<b>Punto de Inflamación, Seta flash copa cerrada:</b>	25 °C	
<b>Volumen Sólidos:</b>	45 - 50 %	
<b>Espesor recomendado:</b>	70 - 80 μ película seca (aplicadas en 2 capas)	
<b>Condiciones de aplicación, &lt; 80% HR:</b>	15 - 40 °C	
<b>En envases de:</b>	250 ml	

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a pleno sol, ni con rocío.

**Superficies no pintadas:**

**Superficies metálicas:** desengrasar con Diluyente Titán Yate y aplicar 1 capa de Imprimación para Hélices ó Imprimación Anticorrosiva Epoxi Titán Yate. Acabar con 2 capas de Patente para Hélices Titán Yate.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** lijar suavemente, desengrasar y aplicar dos capas de Patente para Hélices Titán Yate.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar por completo con Quitapinturas Titán, seguida de un lavado con agua dulce y proceder como en superficie no pintadas.

**PRECAUCIONES**

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Septiembre 2009

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

