

TITAN

Profesional

PLÁSTICO PICADOS

Interior. Mate

COD. 128

A - 7

DESCRIPCION

Plástico de fácil aplicación para obtener con una sola capa acabados con relieve suave de alta calidad e inmejorable aspecto decorativo, dada la extraordinaria finura y consistencia del producto. Su gran versatilidad de aplicación, permite obtener una gran variedad de acabados: picados, arpillera, gotelé, etc. No amarillea. Gran resistencia a los lavados y roces.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica Estirenada
Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,65 - 1,75 kg /l
Secado, 23°C 60% HR:	1 - 2 horas
Repintado:	18 - 24 h
Diluyente:	Agua
Teñido:	Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional
Aplicación:	Llana y rodillo
Rendimiento:	0,8 - 3 m ² /l
Volumen Sólidos:	49,5 - 51,5 %
Frase COV:	2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV's. 29 g/l.
En envases de:	15 y 4l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies nuevas: para homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Selladora al agua Titan. Repartir uniformemente el producto con rodillo de lana o fibra y para el acabado repasar con peine, espátula, rodillo de grabar, etc.

Superficies pintadas en buen estado: aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado.

Superficies pintadas en mal estado: sanear todas las zonas afectadas eliminando las viejas pinturas y resto de materiales que no estén bien adheridos. Limpiar toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

Una vez secas y consistentes, proceder como en superficies no pintadas.

Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, es necesario aplicar previamente Fijador al agua Hidrolín o Selladora al agua Titán. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Si se desea obtener un acabado decorativo de color, se puede aplicar una pátina sobre la aplicación seca con la mezcla de Barniz Efectos Titán más Tinte Universal Titán o Tinte al agua Titán Profesional.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA. Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 430

www.titanlux.com

