

# TITAN

## Profesional

### QUITAPINTURAS LÍQUIDO

**COD. 109**

#### DESCRIPCION

Decapante súper enérgico de pinturas y barnices sobre metales y maderas. Fácil aplicación. Baja viscosidad que permite acceder a cualquier rincón del sustrato. En general cualquier estructura que sea necesario decapar siempre que no contengan partes de plástico.

#### DATOS TECNICOS

<b>Densidad:</b>	1,10 - 1,16 kg/l.
<b>Aplicación:</b>	Brocha
<b>Rendimiento:</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> /l
<b>En envases de:</b>	4l y 1l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

#### MODO DE EMPLEO

Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme, sin insistir, dejar actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblandecerla (de 3 a 30 minutos), quitándola mediante espátula, cepillo metálico u otro instrumento adecuado. Se desprenderá fácilmente.

Las capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación de Quitapinturas.

Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratadas con Quitapinturas Líquido Titán, es preciso limpiarlas con agua, aguarrás o alcohol, indistintamente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura.

Los plásticos pintados pueden reblandecerse con el Quitapinturas Titán: hacer un ensayo previo.

#### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Mayo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**  
P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494  
R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia  
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450  
[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

