

TITAN

Profesional

REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS

A - 6

Exterior. Mate

COD. 127

DESCRIPCION

Revestimiento de fácil aplicación, gran resistencia a la intemperie, álcalis, roces, etc. Impermeable, transpirable y duro. Colores totalmente sólidos a la luz.

Efecto antimoho y antiverdín.

Para la decoración y protección de fachadas, patios, paredes en general, ya sean de cemento, mortero, revoco, ladrillo, fibrocemento, etc.

DATOS TECNICOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Naturaleza: | Acrílica |
| Color: | Blanco y colores* |
| Acabado: | Mate, textura rugosa |
| Densidad: | 1,65 - 1,75 kg /l |
| Secado, 23°C 60% HR: | 1 - 2 horas |
| Repintado: | 18 - 24 h |
| Diluyente: | Agua |
| Teñido: | Tinte Universal TITAN y Tinte al agua Profesional |
| Aplicación: | Llana y rodillo |
| Rendimiento: | 1 - 2 m ² /l |
| Volumen Sólidos: | 60 - 63 % |
| Frase COV: | 2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV's. 39 g/l. |
| En envases de: | 15 y 4l |

* Consultar carta Orión fachadas. Pedido mínimo 300lt.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas: aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua de Plástico Fachadas Mate A4 o Revestimiento Pétreo Liso A9 del mismo color del Revestimiento Rugoso A6 escogido, y posteriormente aplicar el Revestimiento Rugoso A6.

Sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad es recomendable aplicar una primera capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16.

Superficies ya pintadas en buen estado: previo lavado ó cepillado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15% de agua de Plástico Fachadas Mate A4 o Revestimiento Pétreo Liso A9 del mismo color del Revestimiento Rugoso A6 escogido, y posteriormente aplicar el Revestimiento Rugoso A6.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No Aplicar:

A temperaturas inferiores a 7° C.

Con humedad relativa $\geq 80\%$

Con previsión de lluvia en las próximas horas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Enero 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

