



## SECANTE LÍQUIDO CONCENTRADO TITÁN

COD. 082

### DESCRIPCIÓN

Tipo universal a base de cobalto. Poca incidencia sobre la blancura. Transparente y estable. No produce enturbiamientos ni precipitaciones. No contiene plomo.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Acelera el secado por oxidación en superficie y profundidad, de aceites, pinturas y barnices.

### DATOS TÉCNICOS

**Naturaleza:** Sales orgánicas metálicas  
**Densidad:** 0,83 - 0,85 kg/l.  
**En envases de:** 750ml y 375ml

### MODO DE EMPLEO

Adicionar y mezclar bien.

**Producto:** Secante Líquido Concentrado Titán.  
Aceite de linaza: 2,0 - 2,5%  
Pinturas grasas: 1,0 - 2,0%.  
Barnices y esmaltes sintéticos: No sobrepasar el 0,5%.

Un exceso de secante, no beneficia al secado y en cambio perjudica la resistencia de las pinturas a la intemperie.  
Para mantener la máxima pureza de los blancos, disminuir algo las proporciones indicadas.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*