



TINTE AL AGUA

COD. 136

DESCRIPCION

Tinte concentrado universal para teñir pinturas. Alta concentración y compatibilidad, se recomienda realizar una prueba previa. Para teñir pinturas y barnices sintéticos, grasos, clorocaucho, nitrocelulósicos, epoxis, poliuretanos, pinturas plásticas, así como colas y temple. También se puede teñir el cemento no estructural.

DATOS TECNICOS

Color: 8 colores
Densidad: 1,00 - 1,20 kg./l
En envases de: 1 l.

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar. Cantidad máxima de mezcla, 5% en volumen. No usar directamente sin mezclar con pinturas. Incorporar enérgicamente en la pintura o barniz, a ser posible con un agitador mecánico.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.