

# TITAN

## Profesional

### EFEECTO TIERRAS TINTORETTO

Interior.

COD. 190

### DESCRIPCION

Revestimiento decorativo para interiores de gran elegancia, con contrastes de color. Para la decoración de paredes interiores, con un efecto elegante, obtenido por contraste del color de fondo con partículas de color blanco.

### DATOS TECNICOS

<b>Color:</b>	Incoloro (Base para teñir)
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	0,95 - 1,05 kg/l
<b>Secado, 23°C 60% HR:</b>	2 - 3 horas
<b>Diluyente:</b>	Agua
<b>Aplicación:</b>	Brocha y espátula plástico.
<b>Teñido:</b>	Toner Titán Alta Decoración
<b>Rendimiento:</b>	4 - 5 m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen Sólidos:</b>	15 - 16 %
<b>Frase COV:</b>	2.004/42/IIA (a) (75/30) Max. COV's 29 g/l
<b>En envases de:</b>	2,5 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

**Superficies no pintadas:** sobre superficies en mal estado, sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Aplicar como imprimación Revestimiento Liso Mate A9, esta operación es imprescindible para obtener un buen acabado final. Una vez seca la imprimación, añadir a la base el Toner Titán Alta Decoración del color elegido, agitando siempre manualmente todo el contenido del envase.

Aplicar sobre la superficie, repartiendo la mezcla preparada con brocha, pasado un tiempo de 15 - 20 minutos, aplanar con espátula de plástico flexible, repartiendo las partículas blancas equitativamente por la superficie.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** previo lavado, proceder como en superficies no pintadas.

**Superficies ya pintadas en mal estado:** eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no pintadas.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

## PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Abril 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

