



## AGUARRÁS PURO

COD. 086

### DESCRIPCION

Mezcla de hidrocarburos terpénicos obtenidos de la destilación de resinas de colofonia. Disolvente de evaporación media.

### CAMPOS DE APLICACION

Para dilución de pinturas o barnices al aceite o grasas, alquídicas largas y medias, colores al óleo, masillas grasas, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Color:</b>	Incoloro
<b>Densidad:</b>	0,86 - 0,88 kg./l
<b>Punto inflamación, Seta Flash copa cerrada:</b>	35 °C
<b>En envases de:</b>	20 l, 5 l, 1 l, 500ml y 250ml

### MODO DE EMPLEO

En aplicaciones a pistola aerográfica, el uso recomendado es de 15 a 25%. En aplicaciones a brocha del 5%.

### PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020  
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)



*Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.*