



TITAN ANTIINSECTOS

Pintura Plástica

Interiores. Mate

COD. 03D

DESCRIPCION

Pintura plástica blanca monocapa para interiores lavable, de alta calidad, que proporciona una eficaz protección contra: cucarachas, moscas, mosquitos y ácaros, según los ensayos biológicos realizados por laboratorios homologados.

El leve olor del insecticida desaparece al secar la pintura, pudiendo ser utilizada en ambientes como: residencias particulares, colegios, hospitales, hoteles, bares, industrias alimentarias, clínicas veterinarias, comercios, centros deportivos, etc.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Vinil Veova
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,40 - 1,50kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	30 - 60 minutos
Repintado:	8 horas
Teñido:	Tinte Universal Titán
Limpieza Utensilios:	Agua
Aplicación:	Brocha y Rodillo
Rendimiento:	7 - 9m ² /l
Volumen Sólidos:	39 - 40%
Frase COV:	2.004/42IIA (a) (75/30) Máx. COVs 29 g/l.
Cada 100gr. Contienen:	Deltametrina: 0,07%
	Otros componentes c. s. p.: 100%
Normativa Sanitaria:	Registro Plaguicidas N° 08-30-05169
En envases de:	10 y 4lt

El efecto insecticida se produce por contacto y no por emanación, por lo *que NO ES PERJUDICIAL* para animales domésticos.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no pintadas:

Sobre superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

Superficies ya pintadas en buen estado: Normalmente basta una sola capa, solo en ciertos casos de fondos irregulares o de color intenso puede requerirse una 2ª capa.

Superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

Sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado, aplicar previamente con Fijador Hidrolín o Selladora Titán. El mismo criterio sirve para superficies muy absorbentes o con poca consistencia.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Consultar Ficha de Seguridad.

- ◆ EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. **Teléfono: 91 562 04 20**
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Evítese el contacto con las superficies tratadas.
- Plazo de seguridad recomendado 12h, pero no será nunca inferior al tiempo de secado del producto.
- Contiene formaldehído y 1,2-benzoisotiazolin-3-ona.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com

