



BARNIZ PROTECTOR EFECTO CROMO

COD. S47

DESCRIPCION

Barniz brillante de secado rápido, que no amarillea.

CAMPOS DE APLICACION

Protege del deterioro provocado por la intemperie y la manipulación, a los objetos pintados con Pintura Metalizada Efecto-Cromado en Spray, Pintura Fluorescentes en Spray ó Esmalte Titanlux Oro, envasado convencional. Dicha protección es temporal y durará tanto mas tiempo cuanto menos se manipule. Altera ligeramente el aspecto original, puede ser conveniente ensayar en una zona pequeña, antes de pintar la totalidad del objeto.

No debe protegerse con éste Barniz, la pintura fluorescente en interiores de salas de fiesta, donde se usen lámparas de radiación UV para conseguir efectos especiales. Este Barniz filtra dichas radiaciones y puede disminuir la respuesta lumínica esperada.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Acrílica
Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Secado a 23°C 60% HR:	45 - 60 minutos
Repintado:	2 horas
Rendimiento:	½ m ² con un envase de 200ml
En envases de:	200ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente el spray durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Aplicar en capas finas y cruzadas, desde una distancia de 25 a 30cm.

Procurar no ensuciar las superficies a proteger, ni mancharlas con el sudor de las manos, puesto que esas irregularidades se verán tras la aplicación del Barniz Protector.

No lijar, ni bruñir con paño ó similar la pintura a proteger, se trata de mantenerla lo mas parecida a su aspecto original, aunque con mayor resistencia a las inclemencias del tiempo y a la manipulación.

Dejar secar antes de dar una segunda capa.

Aplicando dos capas finas, antes que una de gruesa, se conseguirá una mejor protección y un acabado más homogéneo.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Octubre 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.