



TITÁN AISLANTE COCINAS

Interior. Mate

COD. 018

DESCRIPCION

Pintura decorativa aislante gelificada, de gran blancura, muy cubriente (una sola capa) no descuelga ni gotea.

CAMPOS DE APLICACION

Decoración de interiores. Adecuada para renovación de techos y paredes de cocinas, pasillos, bares, talleres, habitaciones y recintos con atmósfera de humos y vapores. No gotea, lo que la hace muy práctica para el pintado de techos.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Sintética gelificada
Aspecto:	Mate
Color:	Blanco
Densidad:	1,52 - 1,56kg/l
Secado a 23°C 60% HR:	3 - 4 horas
Repintado:	18 - 24 horas
Teñido:	Tinte Universal Titán (máximo 5 %)
Limpieza Utensilios:	Sustituto Aguarrás Titán
Aplicación:	Brocha y Rodillo
Rendimiento:	5 - 11 m ² /l
Punto de Inflamación,	
Seta Flash copa cerrada:	49 °C
Volumen Sólidos:	46 - 47 %
Frase COV:	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV's 420 g/l.
En envases de:	4l y 750ml

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover bien en el envase. No diluir.

Las superficies a pintar deben estar, secas y consistentes. No es necesaria una limpieza exhaustiva de la suciedad.

Superficies ya pintadas en buen estado: lavar y lijar con suavidad hasta matizar (si se trata de pinturas sintéticas) y aplicar 1 capa de Titán Aislante Cocinas. Sobre pinturas plásticas, aplicar, previo ligero lavado 1 capa de Titán Aislante Cocinas.

Superficies ya pintadas en mal estado: eliminar desconchados, pinturas antiguas mal adheridas, etc. , lavar y aplicar 1 capa de Titán Aislante Cocinas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

