



DISOLVENTE TITAN MR

COD. 059

DESCRIPCION

Mezcla de etil y meta xilenos. Disolvente de evaporación rápida, de alto poder disolvente.

CAMPOS DE APLICACION

Para dilución de pinturas de secado rápido, epoxi, poliuretano y clorocauchos.

DATOS TECNICOS

Color:	Incoloro
Densidad:	0,85 - 0,88 kg/l
Punto de inflamación, Seta Flash copa cerrada:	25 °C
En envases de:	1 l y 250ml

MODO DE EMPLEO

Fluidifica rápidamente las pinturas, por lo que es imprescindible usarlo con moderación. En pinturas Epoxi o Poliuretanos actúa como Diluyente, por lo que es conveniente hacer ensayos iniciales de compatibilidad. Como orientación de uso, para aplicación de un esmalte a pistola, en la que está muy indicado, usar un 15 a 20% de Diluyente Titán MR, para aplicación a brocha o rodillo, usar del 5 al 10%. En la aplicación a brocha o rodillo de pinturas alquídicas es posible usar este disolvente, pero en cantidad limitada, ya que puede perjudicar las capas de fondo no suficientemente secas.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Marzo 2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com



Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.